

LED Panel Light

SL-PL Clean Room



มอก.1955-2551




Application

เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด สถานที่ที่ต้องการแสงไฟไม่กระพริบตา ฯลฯ

Specification

Model No	: PL-6060-36W-UGR	PL-6060-40W-UGR	PL-6060-48W-UGR	PL-6060-54W-UGR
Power Consumption	: 36W	40W	48W	54W
Luminous Flux (Lm)	: 3240~3600lm	3600~4000lm	4320~4800lm	4860~5400lm
LED Qty (pcs)	: 192pcs	204pcs	252pcs	280pcs
Color Temperature(K)	: 2800 K - 6500 K			
Color	: Warm/Natural/Cool White			
Dimension	: 595*595*11mm			
Beam Angle (degree)	: 90°			
Light Efficiency (lm/w)	: >90lm/w			
CRI	: >80			
Power Factor	: >0.95			
Input Voltage	: AC 85V - 265V			
Frequency Range(Hz)	: 50 - 60 Hz			
Working Environment	: Indoor			
IP rating	: IP20			
Operating Temperature	: -20°~65°			
Dimmable	: Optional			
Life span	: 50,000hours			
Warranty	: 3 years			



Accessories Optionals






Surface mounting kits



Suspension kits

Light Distribution Curve



Improve the LED lumen utilization
20% lux improved / 20% power saved

